



Draka

EXQ-Light^{Pro} – lättskalad, vit och smidig att böja.

Förmodligen världens bästa installationskabel.



A brand of the

Prysmian
Group

Förmodligen världens bästa installationskabel.

Superlativen räcker liksom inte riktigt till för att beskriva vår nya installationskabel, EXQ-Light^{Pro}. Fri från talk, enkel att skala, vitare än sin föregångare och smidig att böja. Dessutom klarar den kraven i brandspridningsklass F4B. Självklart är den också halogenfri, vilket innebär att kabeln inte avger några farliga gaser eller svart rök, om det hettar till. Så grattis till ett bra val!

INSTALLATIONSKABEL

EXQ-Light^{Pro} 300/500 V

Användning

Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Lämpar sig för fast förläggning, i rör, kanal, i eller under puts, samt upphängd i bärlina. Inom- och utomhusbruk, dock ej i mark eller vatten. UV-skyddad för utomhusbruk i Norden. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar.

Alternativ beteckning

S05XZ1-U

Standard

SS 424 02 19-5
SS-EN 50265-2-1 (korrosiva gaser)
SS-EN 50268-2 (röktätthet)

Brandspridningsklass

F4B enligt SS 424 14 75
samt IEC 60332-3.

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max. ledartemp: 70°C.
Lägsta kabeltemperatur vid förläggning -15°C,
under 0°C skall försiktighet iakttagas.

Godkännande

CE

Miljödeklaration

EXQ

PVC-alternativ

EXK-Light

Böjningsradie

8 x D (4 x D vid slutmontering)

Konstruktion

Ledare:

Solid glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 1.

Isolering:

Tvårbunden polyeten.

Partmärkning:

2-led: blå, brun

3-led: grön/gul, blå, brun

4-led: grön/gul, blå, brun, svart

5-led: grön/gul, blå, brun, svart, grå

Fyllnad:

Halogenfri polymer.

Mantel:

Halogenfri polymer, vit, metermärkt.

Märkexempel:

DRAKA EXQ-LIGHT Pro 3G1,5 300/500 V

Ledarantal x area mm ²	Ytterdiam. (approx.) mm	Vikt (approx.) kg/km	Standard- längd m	Leveransform	E-nummer
2X1,5	8,0	100	500	K6	0445565
3G1,5	8,3	110	100	Ring	0445502
3G1,5	8,3	110	300	S4	0445503
3G1,5	8,3	110	500	K6	0445505
3G2,5	9,7	160	50	Ring	0445511
3G2,5	9,7	160	200	S4	0445514
3G2,5	9,7	160	500	K6	0445515
4G1,5	9,1	135	100	Ring	0445522
4G1,5	9,1	135	250	S4	0445523
4G1,5	9,1	135	500	K6	0445525
5G1,5	9,9	160	50	Ring	0445531
5G1,5	9,9	160	200	S4	0445534
5G1,5	9,9	160	500	K6	0445535
5G2,5	11,5	235	50	Ring	0445541
5G2,5	11,5	235	150	S4	0445543
5G2,5	11,5	235	500	K6	0445545

Nominella värden om inget annat anges.



Med reservation för förändringar till följd av den löpande produktutvecklingen och/eller eventuella normförändringar.

Linking communications to communities

Vi finns här för dig

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller synpunkter.

Kundtjänst:

Ring: 0380-55 42 00

Faxa: 0380-55 40 11

Maila order: order.se@prysmiangroup.com

Maila offert: offert.se@prysmiangroup.com

Personliga mailadresser:

fornamn.efternamn@prysmiangroup.com

Draka Kabel Sverige AB, Vallgatan 5, 571 41 NÄSSJÖ

www.draka.se

www.prysmiangroup.com

www.afumex.se



A brand of the
Prysmian
Group