

Dimplex Front DF-W



Dimplex Front

Radiator med frontutsläpp

Dimplex Front är en effektiv och elegant elradiator med utsläpp på framsidan. Termostaten är mycket noggrann vad gäller pendling och driftning, vilket ger perfekt värme med låg energiförbrukning. Noggrann elektronisk termostat och en standby förbrukning på <0.5W resulterar i en mycket energieffektiv uppvärmning.

Dimplex Front är förberedd (tillbehör) för extern styrning via smartphone eller surfplatta, tack vare Nobö Energy Control. Det trådlösa energistyrningssystemet är enkelt att installera och programmera.



Teknisk data

Produktkod	DF-W
Fabrikat	Dimplex
Kapsling / Klass	IP24 / Klass II
Spänning	230V, 400V
Effekt	250–1500W

Standby effekt	<0,5W
Godkännanden	CE och Nemko
Garanti	5 år
Färg	Polarvit RAL 9016
Ursprungsland	Norge

Modellöversikt

Modell	E-nr		Effekt	Mått hxbxd (mm)	Artikelnr		EAN-kod		Vikt (kg)
	230V	400V			230V	400V	230V	400V	
DFB2W 02	8544700		250	200x525x90	80720002		7030690041444		2,1
DFB2W 05	8544701	8544711	500	200x725x90	80720005	80720405	7030690041451	7030690041512	2,7
DFB2W 07	8544702	8544712	750	200x1025x90	80720007	80720407	7030690041468	7030690041529	3,8
DFB2W 10	8544703	8544713	1000	200x1325x90	80720010	80720410	7030690041475	7030690041536	4,8
DFB2W 12	8544704	8544714	1250	200x1525x90	80720012	80720412	7030690041482	7030690041543	5,6
DFB2W 15	8544705	8544715	1500	200x1725x90	80720015	80720415	7030690041499	7030690041550	6,3
DFB4W 02	8544720		250	400x425x90	80740002		7030690041727		3,0
DFB4W 05	8544721	8544731	500	400x525x90	80740005	80740405	7030690041734	7030690041802	3,4
DFB4W 07	8544722	8544732	750	400x625x90	80740007	80740407	7030690041741	7030690041819	4,2
DFB4W 10	8544723	8544733	1000	400x725x90	80740010	80740410	7030690041758	7030690041826	4,5
DFB4W 12	8544724	8544734	1250	400x925x90	80740012	80740412	7030690041765	7030690041833	5,9
DFB4W 15	8544725	8544735	1500	400x1025x90	80740015	80740415	7030690041772	7030690041840	6,5

Så här läser du de nya beteckningarna







Exempel:

Dimplex Frontutsläpp Typ av front Höjd Typ av termostat Effekt
D F B 2 W 02




Dimplex

www.dimplex.se

Dimplex Styrmoduler DCU

	DCU-W	Fabriksmonterad standardtermostat.
	DCU 1R	Radiomottagare för Nobö Energy Control. Spartemperaturen ställs in via appen. Mottagaren är avsedd för rum där man vill kunna ställa in komforttemperatur, men där spartemperaturen inte ska kunna ändras. Exempelvis på kontor eller barnrum. DCU 1R kan även användas med Nobö Sense, E8585690, för överstyrning av temperatur vid öppet fönster.
	DCU 2R	Digital styrmodul med radiomottagare för Nobö Energy Control. Mottagaren är avsedd för rum där man vill kunna ställa in både komforttemperatur och spartemperatur endera på mottagaren eller i appen. DCU 2R kan även användas med Nobö Sense, E8585690, för överstyrning av temperatur vid öppet fönster.
	DCU ER	Radiomottagare för Nobö Energy Control. All temperaturinställning görs via appen. Mottagaren är avsedd för rum där användaren inte ska kunna ändra radiatorns inställning, t.ex. på förskolor, skolor, institutioner, etc. DCU ER kan även användas med Nobö Sense, E8585690, för överstyrning av temperatur vid öppet fönster.
	DCU 2T	Digital styrmodul med programmerbar timer för egeninställd nattsänkning. Termostaten är lämplig om man bara har två-tre radiatorer som ska nattsänkas.
	DCU 1Z	Modul för temperatursänkning via 230V styrtråd.

Modell	E-nr	Artikelnr	EAN-kod
DCU-W	Fabriksmonterad standardtermostat		
DCU 1R	8539401	80390215	7030690048993
DCU 2R	8539403	80390217	7030690049914
DCU ER	8539402	80390219	7030690049938
DCU 2T	8539404	80390218	7030690049921
DCU 1Z	8539400	80390216	7030690049907

	Nobö Hub	Huvudenhet för styrning av Dimplex och Nobö radiomottagare. (DCU, NCU).
	Nobö Switch	Manöverpanel för överstyrning av Nobö Hub.
	Nobö Sense	Magnetkontakt som konfigureras med de flesta radiomoduler till Dimplex och Nobö elradiatorer. Överstyr omgående temperaturinställningen till frostskydd vid öppet fönster.



Kompatibel med Nobö Energy Control
Utrustad med DCU 1R, DCU 2R eller DCU ER, är Dimplex Front och Top elradiatorer kompatibla med Nobö Energy Control. Man kan uppnå en besparing på 25% av den energi som går åt till uppvärmning. App för Nobö Energy Control laddas kostnadsfritt ned från App Store eller Google Play.

Modell	E-nr	Artikelnr	EAN-kod
Nobö Hub	8685670	11123610	7030690038628
Nobö Switch	8585680	11123612	7030690038642
Nobö Sense	8585690	2030158	7030690038871

Dimplex

www.dimplex.se