

Dimplex Top DT-W



Dimplex Top

Radiator med topputsläpp

Dimplex Top är en modern och mycket driftsäker elradiator med topputsläpp. Topputsläpp ger effektiv värmefördelning, samtidigt som termostatsens noggrannhet vad gäller pendling och driftning, ger perfekt värme med låg energiförbrukning. Noggrann elektronisk termostat och en stand-by förbrukning på <0.5W resulterar i en mycket energieffektiv uppvärmning.

Dimplex Front är förberedd (tillbehör) för extern styrning via smartphone eller surfplatta, tack vare Nobö Energy Control. Det trådlösa energistyrningssystemet är enkelt att installera och programmera.

Obs! Topputsläpp behöver 20cm fritt utrymme ovan radiator.



Teknisk data

Produktkod	DT-W
Fabrikat	Dimplex
Kapsling / Klass	IP24 / Klass II
Spänning	230V, 400V
Effekt	250–1500W

Standby effekt	<0,5W
Godkännanden	CE och Nemko
Garanti	5 år
Färg	Polarvit RAL 9016
Ursprungsland	Norge

Modellöversikt

Modell	E-nr		Effekt	Mått hxbxd (mm)	Artikelnr		EAN-kod		Vikt (kg)
	230V	400V			230V	400V	230V	400V	
DTD2W 02	8544740		250	200x525x90	80820002		7030690042458		1,9
DTD2W 05	8544741	8544751	500	200x725x90	80820005	80820405	7030690042465	7030690042526	2,6
DTD2W 07	8544742	8544752	750	200x1055x90	80820007	80820407	7030690042472	7030690042533	3,7
DTD2W 10	8544743	8544753	1000	200x1325x90	80820010	80820410	7030690042489	7030690042540	4,6
DTD2W 12	8544744	8544754	1250	200x1525x90	80820012	80820412	7030690042496	7030690042557	5,2
DTD2W 15	8544745	8544755	1500	200x1725x90	80820015	80820415	7030690042502	7030690042564	5,9
DTD4W 02	8544760		250	400x425x90	80840002		7030690042571		2,7
DTD4W 05	8544761	8544771	500	400x525x90	80840005	80840405	7030690042588	7030690042656	3,5
DTD4W 07	8544762	8544772	750	400x625x90	80840007	80840407	7030690042595	7030690042663	4,1
DTD4W 10	8544763	8544773	1000	400x725x90	80840010	80840410	7030690042601	7030690042670	4,7
DTD4W 12	8544764	8544774	1250	400x925x90	80840012	80840412	7030690042618	7030690042687	5,7
DTD4W 15	8544765	8544775	1500	400x1025x90	80840015	80840415	7030690042625	7030690042694	6,0

Så här läser du de nya beteckningarna

Exempel:







Dimplex Frontutsläpp Typ av front Höjd Typ av termostat Effekt

D T D 2 W 02




Dimplex

www.dimplex.se

Dimplex Styrmoduler DCU

	DCU-W	Fabriksmonterad standardtermostat.
	DCU 1R	Radiomottagare för Nobö Energy Control. Spartemperaturen ställs in via appen. Mottagaren är avsedd för rum där man vill kunna ställa in komforttemperatur, men där spartemperaturen inte ska kunna ändras. Exempelvis på kontor eller barnrum. DCU 1R kan även användas med Nobö Sense, E8585690, för överstyrning av temperatur vid öppet fönster.
	DCU 2R	Digital styrmodul med radiomottagare för Nobö Energy Control. Mottagaren är avsedd för rum där man vill kunna ställa in både komforttemperatur och spartemperatur endera på mottagaren eller i appen. DCU 2R kan även användas med Nobö Sense, E8585690, för överstyrning av temperatur vid öppet fönster.
	DCU ER	Radiomottagare för Nobö Energy Control. All temperaturinställning görs via appen. Mottagaren är avsedd för rum där användaren inte ska kunna ändra radiatorns inställning, t.ex. på förskolor, skolor, institutioner, etc. DCU ER kan även användas med Nobö Sense, E8585690, för överstyrning av temperatur vid öppet fönster.
	DCU 2T	Digital styrmodul med programmerbar timer för egeninställd nattsänkning. Termostaten är lämplig om man bara har två-tre radiatorer som ska nattsänkas.
	DCU 1Z	Modul för temperatursänkning via 230V styrtråd.

Modell	E-nr	Artikelnr	EAN-kod
DCU-W	Fabriksmonterad standardtermostat		
DCU 1R	8539401	80390215	7030690048993
DCU 2R	8539403	80390217	7030690049914
DCU ER	8539402	80390219	7030690049938
DCU 2T	8539404	80390218	7030690049921
DCU 1Z	8539400	80390216	7030690049907

	Nobö Hub	Huvudenhet för styrning av Dimplex och Nobö radiomottagare. (DCU, NCU).
	Nobö Switch	Manöverpanel för överstyrning av Nobö Hub.
	Nobö Sense	Magnetkontakt som konfigureras med de flesta radiomoduler till Dimplex och Nobö elradiatorer. Överstyr omgående temperaturinställningen till frostskydd vid öppet fönster.



Kompatibel med Nobö Energy Control
Utrustad med DCU 1R, DCU 2R eller DCU ER, är Dimplex Front och Top elradiatorer kompatibla med Nobö Energy Control. Man kan uppnå en besparing på 25% av den energi som går åt till uppvärmning. App för Nobö Energy Control laddas kostnadsfritt ned från App Store eller Google Play.

Modell	E-nr	Artikelnr	EAN-kod
Nobö Hub	8685670	11123610	7030690038628
Nobö Switch	8585680	11123612	7030690038642
Nobö Sense	8585690	2030158	7030690038871

Dimplex

www.dimplex.se